

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przysławowice Małe

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0,58 km	km	0.58		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 25x0,5=12,5m2	m ²	12.5		
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne z wbudowaniem na miejscu wyk. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 0,28+0,02+0,07+0,1+0,03+0,03+0,02+0,01-0,05+0-0,04-0,03-0,02+0,03+0,12+0,13+0,17+0,17+0,18-0,01+0,01+0,01+0-0,03-0,03-0,03-0,01+0-0,07+0/30x4, 74x580=95,12=95,0m3	m ³	95.0		
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie 580x4,74=2749,2 0,5x30,0x1=15,0 8x8-3,14x8x8/4=13,76 razem=2777,96=2778,0m2 580x1,5x2=1740 ogółem = 4518m2	m ²	4518.0		
5 d.2	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grubsza; grunt kat.I-III 580x0,5x2=580,0m2	m ²	580.0		
3		PODBUDOWY				
6 d.3	KNNR 6 0113-01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm obmiar jakw poz. 4 = 2778m2	m ²	2778.0		
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie przejścia technologicznego na połączeniu projektowanej drogi z istniejącą drogą gruntową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 15x4,5=67,5m2	m ²	67.5		
8 d.3	KNNR 6 0113-01	Pobocza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 580,0x1,5x2=1740,0m2	m ²	1740.0		
4		NAWIERZCHNIA				
9 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 580x4,62=2679,6m2 0,5x30x1=15,0 8x8-3,14x8x8/4=13,76 razem=2708,36=2708,4m2	m ²	2708.4		
10 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC11W obmiar jak wyżej=2708,4m2	m ²	2708.4		
11 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 580x4,5=2610 0,5x30x1=15 64-50,24=13,76 razem = 2638,76=2638,8m2	m ²	2638.8		
12 d.4	KNNR 6 0309-02 03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t obmiar jak wyżej=2638,8m2	m ²	2638.8		
5		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA				
13 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych sz4	szt.	4.0		
14 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe znak A-7 folia II kategorii 1 szt	szt.	1.0		
15 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt 1	szt.	1.0		
16 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 szt 6	szt.	6.0		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						
Wartość narzutów kosztorysu						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: